

ADITEC 1006

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **ADITEC 1006** é um aditivo de performance especialmente formulado para espumas de baixa, média e alta densidades (D10-D45), indicado para melhorar o alongamento (elasticidade) em espumas convencionais de caixote e também pode ser utilizado em espumas com cargas.

Aplicação: indicado para colchões, estofados e laminados.

DOSAGEM

De 3,0 a 5,0% em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem. Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido branco opaco
Índice de Hidroxila	50,0 mg KOH/g

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **ADITEC 1006** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.