

ADITEC 1008

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **ADITEC 1008** é um aditivo de performance usado para prevenir rachos e melhorar o alongamento em espumas macias (Soft) e de baixas densidades (D8-D23), cilíndricas e de caixote.

Aplicação: É indicado para colchões, estofados e laminados. Pode ser usada também em espumas com carga.

DOSAGEM

De 0,5 a 1,5% em relação ao total de polióis da fórmula. Pode ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem ou a ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido incolor
Pureza	> 98%
Teor de água	< 0,10 %

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 25 Kg, 50 Kg e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **ADITEC 1008** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.