

ADITEC AC 2000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **ADITEC AC 2000** é para fabricação de espumas com característica antichamas. É ideal para espumas com densidades de D20 a D45.

Aplicação: Usados em colchões, revestimento acústicos e indústria automobilística.

DOSAGEM

De 8,0% a 12,0% em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser usado com Silicone antichamas, Silitec E 7000 e antiracho (Aditec 1008).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido incolor
Peso específico	1,26 – 1,465 g/cm ³
Acidez	< 0,10 mg/KOH/g
Viscosidade	65 – 100 mPa.s
Teor de água	< 0,10 %

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 250 Kg.

SEGURANÇA

O **ADITEC AC 2000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.