

ADITEC D 1000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **ADITEC D 1000** é um aditivo de performance para espumas de média e alta densidades (D18-D45), indicado para aumentar a dureza (suporte de carga) da espuma.

Aplicação: indicado para espumas laminadas, principalmente calçadista.

DOSAGEM

De 3,0 a 5,0% em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto visual	Líquido castanho claro
Índice de Hidroxila	270 - 290 mgKOH/g
Teor de Água	≤ 0,08 %

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **ADITEC D 1000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Manter os recipientes bem fechados quando não estiverem em uso. Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. Evitar o contato com os olhos e minimizar o contato com a pele. Utilizar boas práticas de segurança e higiene industrial. Lavar com abundância após o manuseio. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.