

# ADITEC P ECO 100

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **ADITEC P ECO 100** é usado para como antiracho para espumas convencional, soft e cilíndrica de baixas e médias densidades (D8-D23).

Aplicação: indústria de estofados e colchões.

### DOSAGEM

De 0,1% a 0,5% em relação ao total de polióis da fórmula.

Deve ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido incolor
Teor de glicerol	> 99,5%
Teor de água	<0,5%

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 50Kg e 250 Kg.

### SEGURANÇA

O **ADITEC P ECO 100** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.