

AMITEC BL 11.000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **AMITEC BL 11.000** é uma amina bloqueada de sopro (facilita a saída dos gases e diminui o nível de bolhas na espuma). Pode ser usada pura em altas densidades (>D50). Pode ainda ser usada junto com amina de polimerização (gel) em densidades médias e altas (D18 a D45).

Aplicação: indústria de calçados, colchões e estofados.

DOSAGEM

De 0,05% a 0,20% em relação ao total de polióis da fórmula. Pode ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem, ou na ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido levemente amarelado
Teor de Água	≤3,0 %
Índice de Acidez	255 – 284 mg KOH/g
pH (solução a 3%)	7,8 - 8,6

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 05 Kg.

SEGURANÇA

O **AMITEC BL 11.000** é corrosivo, porém não deve apresentar riscos quando manuseada corretamente, atendendo as orientações de segurança e EPIs adequados. Consulte a FISPQ para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.