

AMITEC BL 8.000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **AMITEC BL 8.000** é uma amina bloqueada de gel e sopro (diminuir o nível de bolhas na espuma e na polimerização). É utilizado média e alta densidade (D16-D45).

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

DOSAGEM

De 0,05% a 0,20% em relação ao total de polióis da fórmula. Pode ser adicionado diretamente no poliol durante a pesagem, ou na ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedades | Valores típicos |
|----------------|-------------------------------|
| Aspecto Visual | Incolor a levemente amarelado |

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha o produto somente na embalagem original. Não armazenar juntamente com ácidos. As embalagens que foram abertas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 5 Kg e 25 Kg.

SEGURANÇA

O **AMITEC BL 8.000** apresenta riscos: pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele, provoca irritação à pele, provoca lesões oculares graves e pode provocar irritação das vias respiratórias. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.