

# AMITEC E 7.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **AMITEC E 7.000** é uma amina de gel e sopro (diminuir o nível de bolhas na espuma e na polimerização), utilizado em média e alta densidade (D23-D45).

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

### DOSAGEM

De 0,10% a 0,20 % em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado na ASA (água, silicone e amina). Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedades   | Valores típicos |
|----------------|-----------------|
| Aspecto Visual | Amarelo         |

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 10 Kg.

### SEGURANÇA

O **AMITEC E 7.000** apresenta riscos: pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele, provoca irritação à pele, provoca lesões oculares graves e pode provocar irritação das vias respiratórias. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.