

CORANTE AMARELO

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **CORANTE AMARELO** confere a pigmentação no bloco de espuma e é usado para diferenciar as densidades dos blocos.
Aplicação: Para de poliuretanos em geral e indústrias de espumas em geral.

DOSAGEM

No máximo 3% de Corante Amarelo em relação ao total de Poliols da fórmula.
Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido Viscoso Amarelo

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 20 Kg.

SEGURANÇA

O **CORANTE AMARELO** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.