

# POLIOL ECO 020

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

**Poliol ECO 020** é um polioli poliéster de cadeia aromática, formulado a partir de matérias-primas de fontes renováveis, caracterizado pela sua alta funcionalidade, para aplicação na fabricação de espumas rígidas, podendo substituir polióis rígidos a base de sucrose/glicerina.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido viscoso amarelo escuro a castanho
Índice de acidez	2,2 mg KOH/g
Teor de Água	< 0,15%
Índice de hidroxila	390 mg KOH/g
Viscosidade	3200 cP
Densidade relativa	1,13

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 4 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas devido à natureza higroscópica do produto.

Prazo de Validade: 12 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50, 200 e 1000 Kg.

### SEGURANÇA

**Poliol ECO 020** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações. Hábitos de higiene industrial e pessoal devem ser mantidos pelo usuário. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.