

POLITEC HR 8060

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **POLITEC HR 8060** é usado para espuma HR verdadeira que necessite quebrar a célula e com densidade próximas de D45.

Aplicação: usado em indústria de colchões.

DOSAGEM

Deve ser usado com TDI como isocianatos. O restante da formulação é passado para o cliente de acordo com sua necessidade.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Separa em duas fases, na parte superior (branco) e na parte inferior (transparente).

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200Kg.

Observação: Não pode ser fracionado, deve ser usado completamente porque é uma mistura heterogênea.

SEGURANÇA

O **POLITEC HR 8060** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.