

# POLIOL EX 330

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **Poliol EX 330** é um polioli de média funcionalidade, desenvolvido para utilização em espumas rígidas, semi-rígidas e de alta densidade. Este produto encontra excelentes aplicações na indústria de poliuretanos e de poliisocianuratos, nos mercados de refrigeração comercial, industrial e doméstica; transportes refrigerados e frigoríficos; painéis para fechamento de galpões; refrigeradores portáteis; flutuadores marítimos. As suas formulações permitem utilização em máquinas injetoras contínuas ou descontínuas; spray-up ou em blocos.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Líquido viscoso amarelo escuro a castanho
Índice de hidroxila	305 - 305 mg KOH/g
Teor de água	≤ 0,20
Densidade relativa	1,13

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 4 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas devido à natureza higroscópica do produto.

Prazo de Validade: 12 meses, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50, 200 e 1000 Kg.

### SEGURANÇA

O **Poliol EX 330** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações. Hábitos de higiene industrial e pessoal devem ser mantidos pelo usuário. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Antes de utilizar este produto consulte a FISPQ para instruções sobre o manuseio seguro, armazenamento, perigos e questões ambientais. As informações contidas neste documento são baseadas em dados que acreditamos serem exatos e devem ser utilizados apenas para sua orientação. Essas declarações são feitas sem qualquer garantia, expressa ou implícita, de sua precisão. Uma vez que a utilização deste produto está sob o controle exclusivo do usuário, é obrigação do usuário determinar as condições para o uso seguro do produto. A Protec não assume nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano, direto ou indireto, resultante da utilização deste produto, a menos que tais danos sejam atribuídos à negligência da Protec. Julho-2022-R04.