

AMITEC E 5.500

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **AMITEC E 5.500** é uma amina em gel que ajuda na polimerização. É utilizado em baixa e média (D12-D33).

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

DOSAGEM

De 0,10% a 0,20 %em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado na ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Amarelo

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 10, 25 e 200 Kg.

SEGURANÇA

O **AMITEC E 5.500** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.