

# AMITEC M 9.000

## FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÕES

O **AMITEC M 9.000** é uma amina balanceada de gel e sopro, que tem também ação de retardar o tempo de creme. É utilizado em baixa, média e alta densidade (D8-D45).

Aplicação: indústria de colchões, estofados, espuma para bojo e calçados.

### DOSAGEM

De 0,10% a 0,20 % em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado na ASA (água, silicone e amina). Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Amarelo

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 5, 10 e 25 Kg.

### SEGURANÇA

O **AMITEC M 9.000** é tóxico e corrosivo, porém não deve apresentar riscos quando manuseada corretamente, atendendo as orientações de segurança e EPIs adequados. Consulte a FISPQ para informações de manuseio seguro do produto.

### DISPOSIÇÃO DE CARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.