

POLITEC EC 3.000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **POLITEC EC 3.000** é usado para espuma injetada em densidade D23.

Aplicação: Espuma injetada para assentos e encosto de cadeira de escritório

DOSAGEM

De 65-75% em relação ao Isotec EC 3.000.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Branco

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200 Kg.

Observação: O produto é heterogêneo, portanto durante o seu uso deve usar agitação lenta e constante.

SEGURANÇA

O **POLITEC EC 3.000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.