

SILITEC E 4500

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **SILITEC E 4500** é um produto utilizado nas densidades médias e altas. D18 a D45. Indicado para uso em espumas com PET.

Aplicação: em indústria de colchão, estofados e calçados.

DOSAGEM

A dosagem varia de acordo com a densidade e vai de acordo com a necessidade do cliente. Sempre deve ser pesado junto com a ASA (água, silicone e amina).

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Transparente a levemente amarelado
Viscosidade	800 – 1000 cP

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em embalagens de 25Kg, 50 Kg e 200Kg.

SEGURANÇA

O **SILITEC E 4500** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.