

SOLTEC 20

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **SOLTEC 20** (carga pet comum) possui granulometria mais fina que as PET's tradicionais.

Aplicação: em indústria de colchão e laminados.

DOSAGEM

De 5-25% em relação ao total de polioli. Recomendado usar silicone de melhores performance (como: silitec E 1000, silitec E 2000, silitec E 8500) e manter agitação constante para evitar racho no bloco.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Normalmente cinza, podendo eventualmente ter outras cores.
Densidade	0,65 - 0,70 g/cm ³

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco, coberto, em ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C.

Prazo de Validade: Consultar na embalagem do produto.

Este produto é fornecido em sacos de 25 Kg.

SEGURANÇA

O **SOLTEC 20** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.